



Lapp - OLFLEX STATIC CY BLACK 1X 25

ÖLFLEX STATIC CY black 1X25 type 4600024

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variante | STATIC CY bla |
| Artikelnummer | LA4600024 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 4600024 |
| GTIN | 04044773481273 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 25 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 1 |
| Aderisolatie | PVC |
| Scherm (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 12.7 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 76.2 mm |

Toegelaten -30 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024