



# Lapp - NEOPREEN H07RN-F 4X150 MGG ENHANCED VERSION

H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G150 type  
4533087

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | H07RN-F        |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA4533087      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 4533087        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044776707752 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank               |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 150 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel   |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 4                   |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | Overig              |
| <b>Adercodering (Buiten)mantelmateriaal</b>               | Kleur Overig        |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                 |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Ja                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                 |
| <b>Buitendiameter circa</b>                               | 73 mm               |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal,</b>                    | 292 mm              |

**stationaire inzet/vast  
geplaatst**

**Toegelaten** -40 - 90 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, flexibele**

**montage**

**Toegelaten** -50 - 90 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, vaste montage**

**Nominale spanning** 450 V

**U0**

**Nominale spanning U** 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024