



# Lapp - SKINDICHT RWV-M 32x1,5 o. E+D

SKINDICHT RWV-M 32x1,5 o. E+D type  
52107841

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | SKINDICHT      |
| <b>Variant</b>              | RWV PG wo      |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA52107841     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 52107841       |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044773167108 |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Type schroefdraad</b>            | Metrisch       |
| <b>Nominale draadmaat</b>           | 32             |
| <b>metrisch/PG</b>                  |                |
| <b>Spoed schroefdraad</b>           | 1.5 mm         |
| <b>Schroefdraadlengte</b>           | 13 mm          |
| <b>Sleutelwijdte</b>                | 34 mm          |
| <b>Materiaal</b>                    | Metaal         |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>             | Overig         |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>       | Vernikkeld     |
| <b>Halogeenvrij</b>                 | Ja             |
| <b>Glasvezel versterkt</b>          | Nee            |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>       | IP55           |
| <b>Slagvast</b>                     | Nee            |
| <b>Trompetuitvoering</b>            | Nee            |
| <b>Inclusief contraoerborgmoer)</b> | Nee            |
| <b>Uitvoering</b>                   | Knie 90 graden |
| <b>Materiaal afdichting</b>         |                |
| <b>Insteltemperatuur</b>            | -20 - 100 °C   |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>   | Nee            |

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024