



# Lapp - SKINDICHT SR-M 63x1,5/48/44

SKINDICHT SR-M 63x1,5/48/44 type 52106640

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | SKINDICHT      |
| <b>Variant</b>                 | SR-M           |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA52106640     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 52106640       |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773170214 |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Type schroefdraad</b>              | Metrisch    |
| <b>Nominale draadmaat metrisch/PG</b> | 63          |
| <b>Spoed schroefdraad</b>             | 1.5 mm      |
| <b>Schroefdraadlengte</b>             | 10 mm       |
| <b>Sleutelwijdte</b>                  | 66 mm       |
| <b>Voor kabeldiameter</b>             | 36 - 44 mm  |
| <b>Materiaal</b>                      | Metaal      |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>               | Messing     |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>         | Vernikkeld  |
| <b>Halogeenvrij</b>                   | Nee         |
| <b>Glasvezel versterkt</b>            | Nee         |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>         | IP65        |
| <b>Slagvast</b>                       | Nee         |
| <b>Trompetuitvoering</b>              | Ja          |
| <b>Inclusief contraoerborgmoer</b>    | Nee         |
| <b>Uitvoering</b>                     | Recht       |
| <b>Insteltemperatuur</b>              | -20 - 80 °C |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>     | Nee         |

Dit productblad is gegenereerd op 07-07-2024