



# Lapp - SILVYN RILL PA6 48/48x54,5 BK

SILVYN RILL PA6 48/48x54,5 BK type  
61747005

<b>Artikelnummer</b>	LA61747005
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	61747005
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044773376449

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
25 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Nominale diameter</b>	0 mm
<b>Nominale grootte (duim)</b>	
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Binnendiameter</b>	0 mm
<b>Materiaal</b>	Polyamide
<b>Kwaliteitsklasse</b>	Polyamide 6
<b>Drukvastheid</b>	0 N
<b>Insteltemperatuur</b>	0 - 0 °C
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	
<b>Brandbeveiliging conform UL 94</b>	
<b>Buigingsradius, statisch</b>	0 mm
<b>Dynamische buigradius</b>	0 mm
<b>UV-bestendig</b>	
<b>Oliebestendig</b>	
<b>Kleur</b>	
<b>Materiaal ommanteling</b>	
<b>Brandversnellend</b>	Nee
<b>Buigweerstand</b>	
<b>Treksterkte</b>	0 N
<b>Sleuven over de lengterichting</b>	
<b>Afsluitbaar (tweedelig)</b>	
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>	
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	
<b>Met trekkoord</b>	
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	
<b>Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23</b>	
<b>Goedkeuring volgens UR</b>	
<b>Goedkeuring volgens CSA</b>	
<b>Goedkeuring volgens LUL/British Standard</b>	

**Goedkeuring volgens  
Lloyd's Register TA  
Goedkeuring volgens  
UTAC  
Goedkeuring volgens  
NF F 16-101  
Goedkeuring volgens  
DIN 5510  
Goedkeuring volgens  
VdTÜV/GGVSEB**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024