



# Lapp - SILVYN FPAS PA6 25 / 19,1x25,0 GY

SILVYN FPAS PA6 25 / 19,1x25,0 GY type  
61737163

<b>Model</b>	SILVYN
<b>Variant</b>	FPAS grey
<b>Artikelnummer</b>	LA61737163
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	61737163
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044776959366

## Besteleenheden

50 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Nominale diameter</b>	25 mm
<b>Materiaal</b>	
<b>Drukvastheid</b>	320 N
<b>Buigingsradius, statisch</b>	50 mm
<b>Oliebestendig</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Grijs
<b>Materiaal ommanteling</b>	Zonder mantel(gaine)
<b>Brandversnellend</b>	Nee
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel
<b>Sleuven over de lengterichting</b>	Nee
<b>Vorm</b>	
<b>Afsluitbaar (tweedelig)</b>	Nee
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Geschikt voor buitengebruik</b>	
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	
<b>Ondervloerinstallatie (estrieklaag)</b>	
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	
<b>Inwendige hoogte</b>	0 mm
<b>Binnenbreedte</b>	0 mm
<b>Brandbeveiliging conform UL 94</b>	V2
<b>Binnendiameter</b>	19.1 mm
<b>Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23</b>	Ja
<b>Externe hoogte</b>	0 mm
<b>Externe breedte</b>	0 mm
<b>Buitendiameter</b>	25 mm
<b>Goedkeuring volgens NF F 16-101</b>	
<b>Goedkeuring volgens</b>	

