



Lapp - UNITRONIC SENSOR FD LIF9YC11Y 5X0,34

UNITRONIC SENSOR FD Li9YC11Y 5x0,34
type 7038887

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Model | UNITRONIC |
| Variant | SENSOR FD Li9YC11Y |
| Artikelnummer | LA7038887 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 7038887 |
| GTIN | 04044776096948 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)
2500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|-------------------------|
| Nominale geleiderdoorsnede | 0.34 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 6 = extra soepel |
| Aantal aders | 5 |
| Aderisolatie | Polypropyleen |
| Adercodering | Kleur |
| (Buiten)mantelmateriaal | PUR (Polyurethaan) |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 5.1 mm |

**Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage** 0 - 0 °C
**Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, vaste montage** -40 - 80 °C

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024