



Lapp - UNITRONIC ROBUST S/A FD 4X0,25

UNITRONIC ROBUST S/A FD 4x0,25 type
7038897

Model	UNITRONIC
Variante	BUS LD n.s
Artikelnummer	LA7038897
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	7038897
fabrikant	
GTIN	04044777563685

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.25 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Scherm	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	4.9 mm
Min. toegelaten	24.5 mm

buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	
Min. toegelaten	24.5 mm
buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	
Min. toegelaten	14.7 mm
buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	
Toegelaten	0 - 90 °C
buitentemperatuur kabel, flexibele montage	
Toegelaten	-50 - 90 °C
buitentemperatuur kabel, vaste montage	

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024