



Lapp - UNITRONIC ROBUST S/A FD 3X0,34

UNITRONIC ROBUST S/A FD 3x0,34 type
7038895

Model	UNITRONIC
Variante	BUS LD n.s
Artikelnummer	LA7038895
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	7038895
fabrikant	
GTIN	04044777563647

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede	0.34 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Scherm	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met	25 mm

coulissegeleiding	
Min. toegelaten	25 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	15 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	0 - 90 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-50 - 90 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024