



# Lapp - UNITRONIC SENSOR FD LIF9YC11Y 3X0,34

UNITRONIC SENSOR FD Li9YC11Y 3x0,34  
type 7038885

<b>Model</b>	UNITRONIC
<b>Variant</b>	SENSOR FD Li9YC11Y
<b>Artikelnummer</b>	LA7038885
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	7038885
<b>GTIN</b>	04044776096924

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)  
2500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.34 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 6 = extra soepel
<b>Aantal aders</b>	3
<b>Aderisolatie</b>	Polypropyleen
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PUR (Polyurethaan)
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	4.6 mm

**Toegelaten  
buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage** 0 - 0 °C  
**Toegelaten  
buitentemperatuur  
kabel, vaste montage** -40 - 80 °C

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024