



# Lapp - OLFLEX TRUCK 470 P 2X6,0+3X1,5

ÖLFLEX TRUCK 470 P 2x6,0+3x1,5 type  
7027092

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | ÖLFLEX         |
| <b>Variante</b>             | TRUCK 470 P F  |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA7027092      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 7027092        |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044773280401 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
300 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 6 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel  |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 5                  |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | PVC                |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur              |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | PUR (Polyurethaan) |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart              |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                |
| <b>Buitendiameter circa</b>                               | 12.1 mm            |

**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 145.2 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** 0 - 0 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 85 °C  
**Nominale spanning U** 60 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024