



# Lapp - OLFLEX TRUCK 470P 2X1,0 WH/BN

ÖLFLEX TRUCK 470P 2x1,0 WH/BN type  
7027081

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	TRUCK 470 P F
<b>Artikelnummer</b>	LA7027081
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	7027081
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044773280685

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	2
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PUR (Polyurethaan)
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	6 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal,</b>	72 mm

**stationaire inzet/vast  
geplaatst**

**Toegelaten** 0 - 0 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, flexibele**

**montage**

**Toegelaten** -40 - 85 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, vaste montage**

**Nominale spanning U** 60 V

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024