



Lapp - ÖLFLEX TRUCK 470 P 4X1,0

ÖLFLEX TRUCK 470 P 4x1,0 type 7027083

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | TRUCK 470 P F |
| Artikelnummer | LA7027083 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 7027083 |
| GTIN | 04044773280647 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 1 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 4 |
| Aderisolatie | PVC |
| Adercodering | Kleur |
| (Buiten)mantelmateriaal | PUR (Polyurethaan) |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 6.8 mm |
| Min. toegelaten | 81.6 mm |

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten 0 - 0 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**

Toegelaten -40 - 85 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Nominale spanning U 60 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024