



# Lapp - ÖLFLEX TRUCK 170 1X2,5+5X1 BN, YE, RD

ÖLFLEX TRUCK 170 1X2,5+5X1 BN, YE, RD  
type 7027016

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	TRUCK 170 FLR
<b>Artikelnummer</b>	LA7027016
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	7027016
<b>GTIN</b>	04044773286793

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	6
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Adercodering (Buiten)mantelmateriaal</b>	Kleur PVC
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens</b>	Nee

**IEC 60754-3**

**Buitendiameter circa** 9 mm

**Min. toegelaten** 108 mm

**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**

**Toegelaten** 0 - 0 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, flexibele**

**montage**

**Toegelaten** -40 - 85 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, vaste montage**

**Nominale spanning U** 60 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024