



# Lapp - OLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL 4G4+(2X1)

ÖLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL 4G4+(2x1) type  
700712

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	VFD 2XL
<b>Artikelnummer</b>	LA700712
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	700712
<b>GTIN</b>	04044777324620

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	19.1 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	133.7 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-25 - 105 °C
<b>Toegelaten</b>	-40 - 105 °C

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 07-07-2024