



Lapp - OLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL 4G2AWG+(2X2,5)

ÖLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL
4G2AWG+(2x2,5) type 700717

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variante | VFD 2XL |
| Artikelnummer | LA700717 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 700717 |
| GTIN | 04044777771073 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 35.6 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 249.2 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -25 - 105 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur | -40 - 105 °C |

kabel, vaste montage

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024