



Lapp - OLFLEX VFD 2XL 4G10

ÖLFLEX VFD 2XL 4G10 type 700704

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | VFD 2XL |
| Artikelnummer | LA700704 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 700704 |
| GTIN | 04044777324576 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
305 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|-------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 22.5 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 168.8 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -25 - 105 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -25 - 90 °C |

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024