



Lapp - ÖLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL 4G4AWG+(2X2,5)

ÖLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL
4G4AWG+(2x2,5) type 700716

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | VFD 2XL |
| Artikelnummer | LA700716 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 700716 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044777771042 |

Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging | Nee |
| volgens IEC 60332-1-2 | |
| Brandvertraging | Nee |
| volgens IEC | |
| 60332-3-21 (Cat A F/R) | |
| Brandvertraging | Nee |
| volgens IEC | |
| 60332-3-22 (Cat A) | |
| Brandvertraging | Nee |
| volgens IEC | |
| 60332-3-23 (Cat B) | |
| Brandvertraging | Nee |
| volgens IEC | |
| 60332-3-24 (Cat C) | |
| Brandvertraging | Nee |
| volgens IEC | |
| 60332-3-25 (Cat D) | |
| Rookarm vlgs. IEC | Nee |
| 61034-2 | |
| Halogeenvrij volgens | Nee |
| IEC 60754-1 | |
| Halogeenvrij volgens | Nee |
| IEC 60754-2 | |
| Halogeenvrij volgens | Nee |
| IEC 60754-3 | |
| Buitendiameter circa | 32 mm |
| Min. toegelaten | 224 mm |
| buigingsstraal, | |
| stationaire inzet/vast | |
| geplaatst | |
| Toegelaten | -25 - 105 °C |
| buitentemperatuur | |
| kabel, flexibele | |
| montage | |
| Toegelaten | -40 - 105 °C |
| buitentemperatuur | |
| kabel, vaste montage | |

