



Lapp - EPIC KIT H-A 4 SS TS M20

EPIC KIT H-A 4 SS TS M20 type 75009615

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | EPIC |
| Variant | KIT |
| Artikelnummer | LA75009615 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 75009615 |
| GTIN | 04044774420417 |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|--|---------------------------|
| Contactuitvoering | Pen |
| Breedte | 23.8 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Toegekende stroom | 23 A |
| In | |
| Omgevingstemperatuur | -40 - 125 °C |
| Toegekende spanning | 400 V |
| Toegekende stootspanning | 4 kV |
| Overspanningscategorie | III |
| Verontreinigingsgraad | 3 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.5 - 2.5 mm ² |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 0.5 - 2.5 mm ² |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.5 - 2.5 mm ² |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.5 - 2.5 mm ² |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
| Materiaal contactcoating | Zilver |
| Materiaal contact | Messing |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V0 |
| Met aardgeleider | Ja |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 - 125 °C |

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024