



# Lapp - EPIC KIT H-BE 10 BS SGR M25

EPIC KIT H-BE 10 BS SGR M25 type  
75009643

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | EPIC           |
| <b>Variante</b>             | KIT            |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA75009643     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 75009643       |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044774419572 |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Contactuitvoering</b>   | Contrastekker (female)    |
| <b>Breedte</b>   | 43 mm                     |
| <b>Hoogte</b>  | 57 mm                     |
| <b>Toegekende stroom</b>   | 16 A                      |
| <b>In</b>  |                           |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>  | -40 - 125 °C              |
| <b>Toegekende spanning</b>   | 500 V                     |
| <b>Toegekende stootspanning</b>  | 6 kV                      |
| <b>Overspanningscategorie</b>  | III                       |
| <b>Verontreinigingsgraad</b>   | 3                         |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede<br/>fijndraads zonder adereindhuls</b> | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede<br/>fijndraads met adereindhuls</b>    | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede<br/>eendraads</b>                      | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede<br/>meerdraads</b>                     | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting</b>                                | Schroefaansluiting        |
| <b>Materiaal contactcoating</b>  | Zilver                    |
| <b>Materiaal contact</b>   | Messing                   |
| <b>Brandbaarheidsklasse<br/>isolatiemateriaal conform UL 94</b>          | V0                        |
| <b>Met aardgeleider</b>  | Ja                        |
| <b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>   | -40 - 125 °C              |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024