



Schuch - SCHUCH 162 12L120 AUS LED

LED armatuur 12.250 lm, geschikt voor buiten toepassing, armatuur vermogen 94W, 4.000K, polyester behuizing en UV-bestendige PMMA kap en kunststof bevestigingsklemmen, IP64 siliconen pakkingen, v.v. M25 ontluuchtingswartel, fabrikaat Schuch, type 162/12 L120 AUS code 16215 0352

Artikelnummer 103332
Artikelkortingsgroep 8830
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 162150352

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee

Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Zonder
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Ja
Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1	-55 - -55 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
Armatuurefficiëntie	146 lm/W 0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	78 W
Effectieve lichtstroom	11410 lm 0 - 0 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.95
Breedte	197 mm
Hoogte/diepte	125 mm
Lengte	1272 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	2.5 mm²
Aansluitwijze	Steekklem
Lichtsterkte	0 - 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024