



Ledvance - LEDPR5025 1,5W/827 230V GL E14 FS1

LED R50 25 36° P 1.5W 827 E14 21.000lm,
4000K, 1-10 Volt DC dimbaar breedstralende
lichtverdeling, acryl afscherming behuizing in
wit RAL9016 v.v. verstelbare ophanging type I-
BEAM IBL.L214.WD.SDR.C1.ANF fabrikaat
Holophane

Artikelnummer 120017
Artikelkortingsgroep 6194
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075607934
GTIN 04058075607934

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 12 - 12 mA
Arbeidsfactor 0.4
Lampvermogen 1.5 - 1.5 W
Spanningstype AC
Uitsluitend geschikt voor elektronisch VSA
Geschikt voor magnetisch VSA
Lichtstroom 110 - 110 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 110 lm
Specifieke lichtstroom 73 lm/W
Lichtsterkte 248 cd
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
Lampvorm Reflector
Filamentlamp Nee

Uitvoering glas/deksel Helder
Lichtkleur vlg. EN 12464-1 Warm < 3300 K
Voet E14
Kleur Overig
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Kleur behuizing
Stralingshoek 36 - 36 °
Consistente kleur (McAdam-ellips) SDCM6
Dimbaar Nee
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer Touch and Dim Nee
Dimmer Zigbee Nee

Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Diameter	50 mm
Lengte	85 mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Benaming van de lamp	Overig
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Min. aantal schakelcycli	100000
Gewogen energieverbruik in 1.000uur	2 kWh
Gemiddelde nominale levensduur	15000 h
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024