



# Helukabel - CAN BUSKABEL 4x1x0,50

CAN-BUS 4 x 1 x 0,50mm<sup>2</sup> (stranded) type  
800685

**Artikelnummer** 103397  
**Artikelkortingsgroep** 2801  
**Merk** Helukabel  
**Artikelnummer** 800685  
**fabrikant**  
**GTIN** 04060892314988

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Duplex**  
**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleiderdiameter** 0.97 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.5 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Aantal aders** 4  
**Getwist** Per twee  
**Aderisolatie**  
**Adercodering** Kleur  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Afscherming collectief** Folie en vlechtwerk  
**(Buiten)mantelmateriaal** PVC  
**Mantelkleur** Overig  
**Aantal mantellagen** 0  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3**  
**Funktiebehoud volgens IEC 60331-23**  
**Buitendiameter circa** 8.5 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele** -20 - 70 °C

**montage**  
**Toegelaten** -20 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Categorie** Overig  
**Geschikt voor gebruik**  
**als beveiligingsalarm**  
**kabel**  
**Litze**  
**Met ripkoord**  
**Leidingbreedte ca.** 0 mm  
**Leidinghoogte ca.** 0 mm  
**Golfweerstand,** 0 Ohm  
**impedantie**  
**Max. treksterkte** 0 kN  
**tijdens aanleggen**  
**Nominale spanning U** 0 V  
**Met knaagdierbescher**  
**ming**  
**Funktiebehoud**  
**volgens DIN 4102-12**  
**Kabeltype volgens BS**  
**4737-3.30**  
**Kleur ripkoord**  
**volgens BS 4737-3.30**  
**Voldoet aan BT**  
**(British Telecom)**  
**specificatie**  
Dit productblad is gegenereerd op 30-11-2024