



Helukabel - CAN BUSKABEL 4x1x0,50

CAN-BUS 4 x 1 x 0,50mm² (stranded) type
800685

Artikelnummer 103397
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer 800685
fabrikant
GTIN 04060892314988

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Duplex
Geleidermateriaal Koper
Geleiderdiameter 0.97 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders 4
Getwist Per twee
Aderisolatie Polyetheen, opgeschuimd, gecoat (foam-skin-PE)
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Zonder
Afscherming collectief Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Overig
Aantal mantellagen 0
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 8.5 mm
Toegelaten -20 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -20 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Categorie Overig
**Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel**
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie
Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024