



Eupen - NEOPREEN H07RN-F 4X 2,5 MGG ECA

Neopeenkabel Eca H07RN-F 4G2,5 mm²

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Model | Voedingskabel < 1 kV, voor beweegba |
| Variant | RMcLz 4G2,5 Eca |
| Artikelnummer | 2624180411 |
| Artikelkortingsgroep | 3900 |
| Merk | Eupen |
| Artikelnummer fabrikant | N149006 |
| GTIN | 05413260716478 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 2.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleiderweerstand bij 20°C | 7.98 Ohm/km |
| Aantal aders | 4 |
| Aantal groepen getwist | 0 |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Getwist | Nee |
| Afscherming collectief | Zonder |
| Aderisolatie | Rubber |
| Specificatie draadisolatie | Rubber (EPR) |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Adercodering | Kleur |
| Met aardgeleider | Ja |
| Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal | Zonder Rubber |
| Specificatie mantelmateriaal | Rubber (CPE/CSP) |
| Mantelkleur | Zwart |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Beschermd tegen torderen | Nee |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Eca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse | Zonder |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 Euroklasse | Zonder |
| corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Ja |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Ja |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Buitendiameter circa | 12.5 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging | 62.5 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -25 - 50 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -25 - 50 °C |
| Nominale spanning U₀ | 450 V |
| Nominale spanning U | 750 V |
| Geleidervorm | Rond |
| Gewicht | 232 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024