



# Eszet Electro - SUPERFLEX SN 5X 1,5

Hoogflexibele stuurstroomkabel type SZ-  
superflex SN 5x1,5 mm<sup>2</sup>

**Artikelnummer** 5800170508  
**Artikelkortingsgroep** 3525  
**Merk** Eszet Electro

## **Besteleenheden**

1 MTR (Onverpakt)

## **Specificaties**

### **Geleidermateriaal**

### **Geleideroppervlakte**

### **AWG-maat**

**Nominale geleiderdoorsnede** 0 kcmil

### **(AWG)**

**Nominale geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>

### **Samenstelling**

### **geleider**

**Aantal strengen per geleider** 0

### **geleider**

**Streng diameter** 0 mm

**Geleiderweerstand bij 20°C** 0 Ohm/km

### **20°C**

**Aantal aders** 0

**Aantal groepen** 0

### **getwist**

**Afscherming groepen**

### **Getwist**

**Afscherming**

### **collectief**

**Aderisolatie**

**Specificatie**

**draadisolatie**

**Adercodering volgens**

**HD 308 S2**

**Adercodering**

**Met aardgeleider**

**Litze**

**Draagorgaan**

**(Buiten)mantelmateriaal**

**al**

**Specificatie**

**mantelmateriaal**

**Mantelkleur**

**Scherm**

**Kabelgeometrie**

**Vochtbarrière**

**Beschermd tegen**

**torderen**

**Bewapening/armering**

**Materiaal bewapening**

**Brandvertraging**

**volgens IEC 60332-1-2**

**Brandvertraging**

**volgens IEC**

**60332-3-21 (Cat A F/R)**

**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC**  
**61034-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-3**  
**Euroklasse**  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Oliebestendig**  
**volgens IEC**  
**60811-404**  
**Koudebestendig**  
**volgens EN**  
**60811-504+505+506**  
**Aantal hulpaders 0**  
**Nominale hulpleide 0 mm<sup>2</sup>**  
**rdoorsnede**  
**Nominale hulpleide 0**  
**rdoorsnede (AWG)**  
**Leidingbreedte ca. 0 mm**  
**Leidinghoogte ca. 0 mm**  
**Buitendiameter circa 0 mm**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet met**  
**coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet/vrije**  
**beweging**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten 0 - 0 °C**  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten 0 - 0 °C**  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning 0 V**  
**U0**  
**Nominale spanning U 0 V**  
**Geleidervorm**  
**Max. treksterkte 0 kN**

**tijdens aanleggen**

**Max. toelaatbare** 0 °C

**geleidertemperatuur**

**Gewicht** 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 31-07-2024