



Lapp - OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 14X2,5 MGG

Ölflex FD classic 810 CP 14G2,5 mm² type
0026475

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC FD 810
Artikelnummer	LA0026475
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026475
GTIN	04044773037142

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	14
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	19.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	148.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	148.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	79.2 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Nominale spanning U	500 V
Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024	