



Lapp - OLFLEX SERVO FD 798 CP 4X2X0,25

Ölflex servo FD 798 CP 4x2x0,25mm² type
0036921

Model	ÖLFLEX
Variante	SERVO FD 798
Artikelnummer	LA0036921
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0036921
fabrikant	
GTIN	04044776481874

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
200 MTR (Haspel)
300 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	0.25 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	8
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Per twee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Polypropyleen
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Groen
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	7.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	57 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	57 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	30.4 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-40 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-50 - 90 °C

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024