



Lapp - OLFLEX HEAT 180 MS 4X1,5 MGG

Ölflex heat 180 MS 4G1,5mm² type 00466203

Model	ÖLFLEX
Variant	HEAT 180 UL/C
Artikelnummer	LA00466203
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	00466203
GTIN	04044773450170

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
100 MTR (Doos)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Aderisolatie	Rubber (silicone)
Adercodering	Kleur
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling	Zonder

volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Buitendiameter circa 10.1 mm
Min. toegelaten 40.4 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -50 - 180 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -60 - 180 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024