



Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 7X 1,5 MGG

Ölflex heat 180 EWKF C 7G1,5mm² type
0046318

Model	ÖLFLEX
Variant	HEAT 180 EWKF
Artikelnummer	LA0046318
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0046318
fabrikant	
GTIN	04044773451313

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	7
Aderisolatie	Rubber (silicone)
Adercodering	Cijfers
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca

Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	13.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	81.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-25 - 180 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-50 - 180 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024