



# Lapp - OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 4X 0,75 MGG

Ölflex classic 110 zwart 4G0,75mm<sup>2</sup> type  
1120235

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	CLASSIC110 BL
<b>Artikelnummer</b>	LA1120235
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1120235
<b>GTIN</b>	04044773059137

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.75 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Aderisolatie (Buiten)mantelmateriaal</b>	PVC
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse</b>	Eca

**brandgedrag volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder

**rookontwikkeling volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder

**brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder

**corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6**

**Buitendiameter circa** 9.2 mm  
**Min. toegelaten** 36.8 mm

**buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst**  
**Toegelaten** -5 - 70 °C

**buitentemperatuur kabel, flexibele montage**  
**Toegelaten** -40 - 80 °C

**buitentemperatuur kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning U** 1000 V

Dit productblad is gegenereerd op 26-12-2024