



Lapp - ÖLFLEX TORSION FRNC 3G1,5

Ölflex Torsion FRNC 3G1,5 mm² type 1150271

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | TORSION FRNC |
| Artikelnummer | LA1150271 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 1150271 |
| GTIN | 04044774773094 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|----------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Aantal aders | 3 |
| Aderisolatie | Copolymeer thermoplastisch |
| Adercodering | Kleur |
| (Buiten)mantelmateriaal | Polyolefine |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Ja |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 9 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 55.8 mm |

Toegelaten -40 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage

Toegelaten -50 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024