



# Lapp - UNITRONIC LAN- C7A 4X2XAWG22/1 1200

Unitronic LAN Cat. 7A 4x2xAWG22/1 1200Mhz  
type 2170615

**Artikelnummer** LA2170615  
**Artikelkortingsgroep** 1900  
**Merk** Lapp  
**Artikelnummer** 2170615

**fabrikant**

## **Besteleenheden**

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## **Specificaties**

**Kabeltype**

Duplex

**Geleidermateriaal**

**Geleideroppervlakte**

**Geleiderdiameter** 0 mm

**Nominale** 0 mm<sup>2</sup>

**geleiderdoorsnede**

**AWG-maat**

**Samenstelling**

**geleider**

**Aantal aders** 0

**Aantal groepen** 0

**getwist**

**Getwist**

**Aderisolatie**

**Specificatie**

**draadisolatie**

**Adercodering volgens**

HD 308 S2

**Adercodering**

**Afscherming groepen**

**Samenslag**

**Afscherming**

**collectief**

**Overlangs**

**waterdichte kabel**

**Dwars waterdichte**

**kabel**

**Geschikt voor**

**ondergrondse**

**installatie**

**Type keuring voor**

**verwerking in**

**aarde/ondergrond**

**Chemische**

**bescherming**

**(Buiten)mantelmateriaal**

**al**

**Specificatie**

**mantelmateriaal**

**Mantelkleur**  
**Aantal mantellagen** 0  
**Bewapening/armering**  
**Materiaal bewapening**  
**Kabelgeometrie**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC**  
**61034-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-3**  
**Euroklasse**  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Funktiebehoud**  
**volgens IEC 60331-23**  
**Oliebestendig**  
**volgens IEC**  
**60811-404**  
**Buitendiameter circa** 0 mm  
**Min. toegelaten** 0 mm  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet met**  
**coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten** 0 mm  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet/vrije**  
**beweging**  
**Min. toegelaten** 0 mm  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten** 0 - 0 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** 0 - 0 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Categorie**  
**NVP-waarde (nominal** 0 %  
**velocity of**

propagation -  
nominale voortplantin  
gssnelheid)  
UV-bestendig  
Gecertificeerd voor  
scheepsapplicaties  
Scheidingsklasse  
volgens EN 50174-2  
Geschikt als  
telefoonkabel  
Geschikt als  
computer data kabel  
Geschikt als  
signaalkabel  
Geschikt voor gebruik  
als beveiligingsalarm  
kabel  
Litze  
Met ripkoord  
Leidingbreedte ca. 0 mm  
Leidinghoogte ca. 0 mm  
Gewicht 0 kg/km  
Golfweerstand, 0 Ohm  
impedantie  
Max. treksterkte 0 kN  
tijdens aanleggen  
Nominale spanning U 0 V  
Met knaagdierbescher  
ming  
Funktiebehoud  
volgens DIN 4102-12  
Compatibel met  
Grade2TV volgens XP-  
C 90-483  
Compatibel met  
Grade3TV volgens XP-  
C 90-483  
Kabeltype volgens BS  
4737-3.30  
Kleur ripkoord  
volgens BS 4737-3.30  
Voldoet aan BT  
(British Telecom)  
specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024