



Lapp - OLFLEX CONTROL TM CY 3X1,5 MGG

Ölflex control TM CY 3G1,5mm² type
281603CY

Model	ÖLFLEX
Variant	CONTROL TM
Artikelnummer	LA281603CY
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	281603CY
fabrikant	
GTIN	04044773841466

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1 MTR (Ring)
76 MTR (Ring)
152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)
610 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 8.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 55.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -25 - 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 105 °C
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024