



Lapp - MONTAGESNOER 35 BLAUW UL/CSA

Montagesnoer ul (mtw)-csa-har 1015 35,0mm²
blauw type 4161102

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | Multi-Std. |
| Variante | SC 2.1M |
| Artikelnummer | LA4161102 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 4161102 |
| GTIN | 04044773421798 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Nominale geleiderdoorsnede | 35 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Aderisolatie | PVC |
| Aderkleur | Blauw |
| Buitendiameter circa | 11.7 mm |
| Nominale spanning U | 750 V |
| Nominale spanning U0 | 450 V |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Euroklasse | Eca |

**brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse** Zonder
**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse** Zonder
**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse** Zonder
**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024