



Lapp - H05VV5C4V5-F 25X1 MGG

Ölflex 140 CY 25G1 mm² type 0035726

Model	ÖLFLEX
Variant	140 CY
Artikelnummer	LA0035726
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0035726
GTIN	04044773020274

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	25
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Cijfers PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca

Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	22 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	145.2 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 09-01-2025