



Lapp - OLFLEX HEAT 125 C MC 12X1,5 MGG

Ölflex heat 125 C MC 12G1,5mm² type
1024428

Model	ÖLFLEX
Variante	HEAT 125 C MC
Artikelnummer	LA1024428
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	1024428
fabrikant	
GTIN	04044777069491

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Doos)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	12
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Vernet copolymeer
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Vernet copolymeer
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

IEC 60754-3

Buitendiameter circa 16.3 mm

Min. toegelaten 65.2 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -35 - 120 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -55 - 125 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Nominale spanning U 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024