



Lapp - UNITRONIC HYBR FD-P ECOFAST

Unitronic BUS PB FD P HYBRID 1x2x0,64mm
+ 4x1,5mm² type 2170495

Model	UNITRONIC
Variant	PROFIBUS UL/CSA highly flexible
Artikelnummer	LA2170495
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	2170495
GTIN	04044773117738

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

(Buiten)mantelmateriaal PUR (Polyurethaan)

Mantelkleur	Lila/violet
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	11.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	169.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	169.5 mm
Toegelaten buitentemperatuur	0 - 0 °C

**kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024