



Lapp - ETHERLINE FD P CAT 5E 4X2XAWG26/19

Etherline FD P cat.5e 4x2xAWG26/19 type
2170489

Model	Ind.Eth4p
Variant	cab.Cat.5/
Artikelnummer	LA2170489
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	2170489
fabrikant	
GTIN	04044773118131

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	4
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Blauw
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	6.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	99 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	99 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	52.8 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 80 °C
Categorie	5E
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid)	65 %

Dit productblad is gegenereerd op 28-07-2024