



Lapp - UNITRONIC BUS DN DUN FD P 1X2XAWG24+1X2XAWG22 PVC

Unitronic BUS DN THIN FD P 1x2xAWG24 +
1x2xAWG22 type 2170345

Model	UNITRONIC
Variant	BUS DN THIN FD P
Artikelnummer	LA2170345
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	2170345
GTIN	04044773119114

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	4
Getwist	Per twee
Aderisolatie	
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Folie
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Lila/violet
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	6.9 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	103.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	103.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	48.3 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Categorie	Overig

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024