



Lapp - UNITRONIC ETHERLINE P C5E 2X2XAWG24/1 PUR

Etherline P Cat.5e 2x2xAWG24/1 type 2170281

Model	Ind.Eth.2p
Variant	cabl.Cat.
Artikelnummer	LA2170281
Artikeltortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	2170281
GTIN	04044773121476

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	2
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Blauw
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 5.8 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -30 - 80 °C
Categorie 5E
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid) 77 %

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024