



# Lapp - UNITRONIC ETHERLINE P C5E 2X2XAWG24/1 PUR

Etherline P Cat.5e 2x2xAWG24/1 type 2170281

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | Ind.Eth.2p     |
| <b>Variant</b>                 | cabl.Cat.      |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA2170281      |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 2170281        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773121476 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
300 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank               |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 2 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 1 = massief  |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 2                   |
| <b>Getwist</b>  | Per twee            |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | Polyolefine         |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur               |
| <b>Afscherming groepen</b>                                | Zonder              |
| <b>Afscherming collectief</b>                             | Folie en vlechtwerk |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | PUR (Polyurethaan)  |
| <b>Mantelkleur</b>  | Blauw               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                 |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                 |

**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Nee  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3** Nee  
**Buitendiameter circa** 5.8 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** -5 - 50 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -30 - 80 °C  
**Categorie** 5E  
**NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)** 77 %

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024