



Lapp - UNITRONIC ETHERLINE H C5E 2X2XAWG24/1 HV

Etherline H Cat.5e 2x2xAWG24/1 type 2170280

Model	Ind.Eth.2p
Variant	cab.Cat.5
Artikelnummer	LA2170280
Artikeltortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	2170280
GTIN	04044773121490

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	2
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Blauw
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-2
Haloveenvrij volgens Nee
IEC 60754-3
Buitendiameter circa 5.6 mm
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -5 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie 5E
NVP-waarde (nominal 77 %
velocity of
propagation -
nominale voortplantin
gssnelheid)
Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024