



# Lapp - UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1

Unitronic BUS PB COMBI 7-W 1x2x0,64mm +  
3x1mm<sup>2</sup> type 2170225

<b>Model</b>	UNITRONIC
<b>Variant</b>	BUS COMBI 7-W
<b>Artikelnummer</b>	LA2170225
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	2170225
<b>GTIN</b>	04044773124279

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**(Buiten)mantelmateriaal** PVC

**Mantelkleur** Lila/violet

**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Nee

**Brandvertraging volgens IEC** Nee

**60332-3-21 (Cat A F/R)**

**Brandvertraging volgens IEC** Nee

**60332-3-22 (Cat A)**

**Brandvertraging volgens IEC** Nee

**60332-3-23 (Cat B)**

**Brandvertraging volgens IEC** Nee

**60332-3-24 (Cat C)**

**Brandvertraging volgens IEC** Nee

**60332-3-25 (Cat D)**

**Rookarm vlgs. IEC 61034-2** Nee

**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Nee

**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Nee

**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3** Nee

**Buitendiameter circa** 9.8 mm

**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** 0 - 0 °C

**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 80 °C

**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 80 °C

**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 80 °C

**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 80 °C

**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 80 °C

**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 80 °C

**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 80 °C

**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 80 °C

**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 80 °C

**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 80 °C

**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 80 °C

**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 80 °C

**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 80 °C

**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 80 °C

**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 80 °C