



Lapp - OLFLEX 150 CY 2X0,75 ZGG

Ölflex 150 CY quattro 2x0,75mm² type 0015602

Model	ÖLFLEX
Variant	150 CY
Artikelnummer	LA0015602
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0015602
GTIN	04044773033878

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
75 MTR (Ring)
150 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
600 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	2
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-3

Buitendiameter circa 8.5 mm

Min. toegelaten 51 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -5 - 90 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -40 - 90 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024