



Lapp - OLFLEX TRAY 2 CY 7X1 MGG

Ölflex tray II CY 7G1,0mm² type 2218070

Model	ÖLFLEX
Variant	TRAY II CY
Artikelnummer	LA2218070
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	2218070
GTIN	04044773096248

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1 MTR (Ring)
76 MTR (Ring)
152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)
610 MTR (Haspel)
3000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	7
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Cijfers Overig
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	10.1 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 64.4 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -25 - 105 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 105 °C
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024