



# Lapp - OLFLEX TRAY 2 CY 5X1 MGG

Ölflex tray II CY 5G1,0mm<sup>2</sup> type 2218050

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | ÖLFLEX         |
| <b>Variant</b>                 | TRAY II CY     |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA2218050      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 2218050        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773096309 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
1 MTR (Ring)  
76 MTR (Ring)  
152 MTR (Haspel)  
305 MTR (Haspel)  
610 MTR (Haspel)  
4000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper             |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank             |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 1 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 5                 |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | PVC               |
| <b>Adercodering (Buiten)mantelmateriaal</b>               | Cijfers<br>Overig |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart             |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Ja                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee               |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee               |
| <b>Buitendiameter circa</b>                               | 9.4 mm            |

**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 60.2 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** -25 - 105 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 105 °C  
**Nominale spanning U** 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024