



Thesla - SNELFLEX 3X2,5+2X1,5+1X1,5 ECA D20

Snelflex Eca 20mm 3x2,5 mm² + 2x1,5 mm²+ 1x1,5 mm² Geribbelde buis met VD-draad 1x2,5 mm² bruin, 1x2,5 mm² blauw, 1x2,5 mm² geel/groen, 1x1,5 mm² zwart , 1x1,5 mm² zwart-wit 1x1,5 mm² zwart-rood Rol 100 meter

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 3X2,5+2X1,5+1X1,5 MM ²
Artikelnummer	411033
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF3G25/3X15Z

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	
Halogeenvrij	Nee
Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Kleinste buigradius	0 °
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	Wit
Aantal geleiders	9

installatiedraad
Met trekkoord Nee
Met aardgeleider Ja
Met geïntegreerde Ja
POF-leiding(geleider)
Nominale 1.5 - 2.5 mm²
geleiderdoorsnede
Met meterindicatie
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse s3
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d2
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024