



Thesla - SNELFLEX ECA 3X2,5+2X1,5+1X1,5 MM²

Snelflex Eca 20mm 3x2,5 mm² + 2x1,5 mm²+
1x1,5 mm² Geribbelde buis met VD-draad 1x2,5
mm² bruin, 1x2,5 mm² blauw, 1x2,5 mm²
geel/groen, 1x1,5 mm² zwart , 1x1,5 mm² zwart-
wit 1x1,5 mm² zwart-rood Rol 100 meter

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 3X2,5+2X1,5+1X1,5 MM ²
Artikelnummer	411033
Artikelkortingsgroep	5701
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF3G25/3X15Z

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	
UV-bestendig	
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	20 mm
Bedrijfstemperatuurb ereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	Wit

Aantal geleiders	9
installatiedraad	
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)	Ja
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 - 2.5 mm ²
Met meterindicatie	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s3
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024