



# Thesla - SNELFLEX 3X2,5+2X1,5+1X1,5 ECA D20

Snelflex Eca 20mm 3x2,5 mm<sup>2</sup> + 2x1,5 mm<sup>2</sup>+ 1x1,5 mm<sup>2</sup> Geribbelde buis met VD-draad 1x2,5 mm<sup>2</sup> bruin, 1x2,5 mm<sup>2</sup> blauw, 1x2,5 mm<sup>2</sup> geel/groen, 1x1,5 mm<sup>2</sup> zwart , 1x1,5 mm<sup>2</sup> zwart-wit 1x1,5 mm<sup>2</sup> zwart-rood Rol 100 meter

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Variant</b>	ECA 3X2,5+2X1,5+1X1,5 MM <sup>2</sup>
<b>Artikelnummer</b>	411033
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5704
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	SF3G25/3X15Z

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	
<b>Halogeenvrij</b>	Nee
<b>Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie)</b>	Ja
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel
<b>Kleinste buigradius</b>	0 °
<b>Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1</b>	
<b>Slagvastheid volgens EN 61386-1</b>	
<b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>	Ja
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	Ja
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	Ja
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	Ja
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	Nee
<b>Ondervloerinstallatie (estriklaag)</b>	Ja
<b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>	
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Binnendiameter</b>	10.2 mm
<b>Buitendiameter</b>	20 mm
<b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>	-5 - 90 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Aantal geleiders</b>	9

**installatiedraad**  
**Met trekkoord** Nee  
**Met aardgeleider** Ja  
**Met geïntegreerde** Ja  
**POF-leiding(geleider)**  
**Nominale** 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>  
**geleiderdoorsnede**  
**Met meterindicatie**  
**Euroklasse** Eca  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse** s3  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** d2  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024